

FINITURA AD EFFETTO CERA per Salvalegno L30

DESCRIZIONE

Emulsione in acqua di cere naturali, resine sintetiche e ritardanti di fiamma per la valorizzazione di superfici lignee già protette con l'impregnante Salvalegno L30. Rispetta l'aspetto naturale del legno esaltandone la venatura. Appositamente formulata per mantenere la protezione dal fuoco ottenuta con l'impregnante Salvalegno L30.

VERSIONI

Disponibile nelle versioni NEUTRA e NOCE SCURO.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Dopo un'accurata pulizia delle superfici applicare l'impregnante ignifugo - antitarlo - fungicida Salvalegno L30.

APPLICAZIONE

Metodo Applicabile a pennello o a spruzzo.

Mescolare bene prima dell'applicazione.
Applicare da una a tre mani, secondo il grado di finitura richiesto, intervallate di almeno tre ore.
Eventuali colature o sbiancamenti dovuti ad un eccesso di prodotto possono essere eliminati con uno straccio umido finchè il prodotto è fresco.
Se la superficie del legno è molto fessurata o presenta fori di tarli si consiglia la versione noce scuro per evitare sbiancamenti dovuti all'accumulo di prodotto.

Temperatura di appl. compresa tra 10°C e 30°C

RESA

Da 10 a 20 mq/Kg per mano.

CONFEZIONI

Secchielli in PE riciclabili da 20 Kg.